

技术特性



CP651615 3.0V

参考型号:

电性能

电池存放期1年内的标准值

标称容量	200mAh
(在0.5mA, +25°C, 1.5V终止电压时的放电容量)	
标称电压	3.0V
最大持续放电电流	3mA
(25°C放电到1.5V, 达到标称容量50%)	
最大脉冲放电电流	50mA
15秒, 到1.5V (25°C, 放电深度为50%)	
存储	最高为30°C
工作温度范围	-30~+60°C
质量	约5.1g


警告

请勿充电、撞击、拆卸、浸入水中或加热超过100°C, 否则可能引起爆炸、燃烧和有害物质泄漏。
失效电池不可随意丢弃, 建议深埋处理。

注: 文中数据仅供参考, 不作电池性能的担保, 正式产品质量于购货合同中由供需双方确认。

主要特性


- 稳定的高工作电压
- 低自放电率 (20°C时年自放电率低于2%)
- 不锈钢壳
- 气密性保证
- 满足IEC86-4安全标准
- 无运输限制

 UL认证
(文件号 MH46165)


主要应用

- 警报\安全设备
- 烟雾侦测
- 记忆后备电源
- 实时时钟
- 专业电子设备
- 医疗设备
-




25°C放电特性



电压、电流与温度关系曲线



容量、电流及温度关系曲线



注：
尺寸单位：mm (inch)

特殊极端样式可按用户要求订做

存储特性

