

# 技术特性



CR14250H 3.0V

参考型号: 1/2UM3, 1/2R6, 1/2AA

## 电性能

电池存放期1年内的标准值

标称容量 (在0.5mA, +25°C, 2.0V终止电压时的放电容量)	950mAh
标称电压	3.0V
最大持续放电电流 (25°C放电到2.0V, 达到标称容量50%)	7mA
最大脉冲放电电流 15秒, 到2.0V (25°C, 0.5mA, 放电深度为50%)	70mA
存储	最高为30°C
工作温度范围	-30~+60°C
质量	约12g

## 主要特性

- 稳定的高工作电压
- 低自放电率(20°C时年自放电率低于1%)
- 不锈钢壳
- 气密性保证
- 满足IEC86-4安全标准
- 无运输限制

UL认证  
(文件号 MH46165)

## 主要应用



- 警报\安全设备
- 烟雾侦测
- 记忆后备电源
- 实时时钟
- 专业电子设备
- 医疗设备

## 警告


请勿充电、撞击、拆卸、浸入水中或加热超过100°C, 否则可能引起爆炸、燃烧和有害物质泄漏。  
失效电池不可随意丢弃, 建议深埋处理。

注: 文中数据仅供参考, 不作电池性能的担保, 正式产品质量于购货合同中由供需双方确认。

25°C放电特性




电压、电流与温度关系曲线



极端样式:  
 -/P 轴向碰焊线  
 -/T/PT2 径向插件  
 -/PT/TP 多脚插件  
 特殊极端样式可按用户要求订做

容量、电流及温度关系曲线



存储特性

